

Browning samonabíjecí brokovnice GOLD, FUSION, MAXUS, PHOENIX, A5, Winchester SX4

Samonabíjecí brokovnice je součástí široké řady výrobků firmy Browning. Pracuje na principu odběru plynu. Tento princip dovoluje střelbu všemi typy munice od nejslabší do nejsilnější bez nutnosti přestavení. Zarážka zásobníku dovoluje vyměnit nábojnici v komoře bez vyprazdňování celého zásobníku. Konstrukce brokovnice zahrnuje nejnovější výrobní návrhy. Perfektní vyváženost zbraně přizpůsobená spolehlivým rozdělením pohybujících se hmot. Výjimečná lehkost střelby umožňuje přesné přilícení zbraně.

Doporučení před střelbou

Všechny kovové části byly před odesláním z výroby ošetřeny, aby byly chráněny před korozí. Před první střelbou je absolutně nezbytné, aby se dokonale vyčistil vývrt hlavně. Vývrt musí být absolutně čistý a suchý, aby se zabránilo přehřátí a nerovnoměrnosti středního bodu zásahu. Používejte čisticí tyč s flanelovým hadříkem a pečlivě vyčistěte hlaveň, vysušte přebytečný olej hadříkem, aby hlaveň byla čistá a suchá.

Důležité poznámky

Koupí zbraně na sebe berete velkou odpovědnost, chovejte se zodpovědně, abyste neohrozil své okolí. Chyby při použití zbraně bývají nevratné, nepozornost a špatné použití zbraně není omluvitelné. Zbraň vždy používejte zodpovědně, respektujte její sílu a mějte na paměti potencionální nebezpečí!

Použití

Zbraň se používá velmi jednoduše. Část splodin hoření prachu jsou odvedeny k válci, který působením jejich tlaku se posune vzad a tlačí zpět závěr, přičemž dojde k vyhození prázdné nábojnice. Přebytečný tlak je okamžitě odpuštěn ventilem. Závěr se poté vrací silou zpětné pružiny a přitom sune novou nábojnici. Brokovnice dovoluje vystřelit jednu nábojnici po druhé. Po vystřelení poslední nábojnice zůstane závěr v otevřené poloze a je možno uzavřít spuštěním knoflíku po pravé straně.

Pojistka

Pojistka zbraně je transversálního typu, je umístěna uvnitř lučičku za spouští. Velká plocha pojistky umožňuje snadnou obsluhu. Pokud je stlačena na pravou stranu, brokovnice je zajištěna a spoušť uzamčena. Pokud je stlačena na levou stranu a je vidět červený proužek, zbraň je připravena ke střelbě. Zvykněte si ponechávat zbraň vždy v zajištěné poloze. Odjistěte až v momentu střelby.

Pozn.: Pojistka je snadno přestavitelná pro leváky.

Identifikační značky

Výrobní číslo zbraně je umístěno na levé straně těla závěru na úrovni účinku. Ráže, délka hlavně a délka nábojnicové komory jsou vyznačeny na straně hlavně.

Munice

Nikdy nepoužívejte nábojnici ráže 20 ve zbrani ráže 12! S hlavní, která je vybavena komorou 76 / 89 mm, můžete střílet i kratší nábojnici za předpokladu, že budete řádně čistit nábojovou komoru.

Sestavení

Zbraň je dodávána v rozmontovaném stavu. Nejprve zkontrolujte, zda není v komoře nebo v zásobníku nábojnice. Pak odšroubujte krytku zásobníku a vysuňte předpažbí směrem vpřed. Uzávěr posuňte dozadu až do konečné polohy. Držte zbraň vertikálně a suňte hlaveň komorou do těla závěru a okem na tubusu zásobníku. Nasuňte předpažbí, dokud se nedotkne těla závěru. Přišroubujte krytku zásobníku a ujistěte se, že je správně zajištěna. Knoflíkem na pravé straně uvolněte závěr. Nevsuňte přitom prsty do otvoru pro vyhození nábojnice. Ručně několikrát přesuňte závěr do zadní polohy a zpět a ujistěte se, že kryтка zásobníku je pevně utažená.

Nabíjení

Zajistěte zbraň. Nevsuňte prsty do otvoru pro vyhození nábojnice! Můžete použít tři metody nabíjení brokovnice:

1. Rychlé nabíjení – závěr přesuňte do zadní polohy, vsuňte nábojnici do trubky zásobníku a tato nábojnice bude automaticky přenesena do nábojové komory. Doplňte zásobník do jeho maximální kapacity.
2. Konvenční způsob – při uzavřeném závěru naplňte trubici zásobníku na plný počet. Přesunutím závěru dozadu a jeho uvolněním přesunete jednu nábojnici do komory. Doplňte další nábojnici do zásobníku.
3. Nabíjení otvorem pro vyhazování nábojnice – při závěru v zadní poloze vsuňte nábojnici do komory a uvolněte závěr knoflíkem na pravé straně. Doplňte zásobník do plné kapacity.

Vybíjení

Zajistěte zbraň. Pohybuje závěrem vpřed a vzad, abyste vyhodili všechny nábojnice. Po vyhození poslední nábojnice musí závěr zůstat v zadní poloze.

„Cutoff“ zásobníku

Cutoff je speciální zařízení, které umožňuje uzavření přístupu nábojnic do zásobníku závěru. To je umožněno, pokud je páčka v pozici MC (obr. 5).

Abyste vyměnili nábojnici, v poloze přehodte páčku do pozice MC a vybijte nábojnici. Vsuňte novou nábojnici do komory otvorem pro vyhazování nábojnic a stiskněte knoflík na pravé straně.

Abyste ponechali zbraň otevřenou s nábojnicemi v zásobníku, přesuňte páčku polohy MC a vybijte nábojnici z komory. Pro znovunabití nábojnice přesuňte na druhou stranu, přičemž dojde k nabití a uzavření zbraně.

Omezovač zásobníku

Vaše zbraň je dodávána s omezovačem kapacity zásobníku. Kapacita zásobníku jsou 2 náboje. Pokud je požadována kapacita 4 náboje, může být omezovač zásobníku vyjmut. Ověřte si však, jestli zákony ve Vaší zemi vyšší kapacitu zásobníku povolují.

Upozornění: Abychom splnili požadavky zákona některých zemí, může být u některých zbraní kapacita snížena na 3 náboje. V tomto případě tento odstavec neaplikujte.

Demontáž: Odšroubujte a odstraňte krytku zásobníku. Sejměte předpažbí a sejměte hlavěň. Držte doraz pružiny a uvolněte západku (obr. 6) a částečně uvolněte pružinu (obr. 7). Ubezpečte se, že pružina je stále pod tlakem, držte ji pevně a nasměrujte bezpečným směrem. Odstraňte omezovač.

Zpětná montáž: Nasuňte doraz pružiny na pružinu a zasuněte do trubky zásobníku tak, aby západka zapadla do příslušného otvoru. Ujistěte se, že je řádně zastrčena. Sestavte znovu hlavěň, předpažbí a krytku zásobníku.

Pozn.: Omezovač je vždy umístěn mezi pružinou a dorazem pružiny, tenká část umístěna v závitech pružiny.

Demontáž zbraně

Úderník by měl být natažen, závěr v přední poloze a zbraň zajištěna.

Zbraň: Odšroubujte a sejměte krytku zásobníku, vysuňte vpřed předpažbí, vytáhněte hlavěň. Pro účely skladování zbraně nasuňte zpět předpažbí a přišroubujte krytku zásobníku.

Lučik s bicím ústrojím: Zbraň položte podle návodu (obr. 8). S použitím tenkého předmětu vysuňte a vyjměte oba kolíky (ostr. 9) a poté celou sestavu lučíku a bicího ústrojí (obr. 10).

Závěr: Hlavěň a předpažbí musí být demontováno, vyjměte válec, natahovací rukáv a zpětnou pružinu a zasuněte zarážku náboje (obr. 11), abyste mohli později vyjmout páčku závěru. Držte zbraň horizontálně a držte stisknutou zarážku nábojnice, abyste mohli vyjmout závěr dopředu (obr. 12). Vlastní uzávěr a tělo může být demontováno pro čištění (obr. 13).

Zpětná montáž zbraně

Zbraň musí být zajištěna!

Závěr: Vlastní uzávěr a jeho tělo musí být smontováno a zbraň držena vertikálně. Zasuňte závěr do drážek těla závěru (obr. 14) až hrot na zadní straně zapadne do příslušného dorazu (obr. 15). Stiskněte zpět zarážku nábojnice a suňte plně zpět páčku závěru. Nasuňte zpětnou pružinu, natahovací rukáv a válec zpět na trubku zásobníku (obr. 16) a ujistěte se, že jejich prodloužení je správně vsunuto do otvoru na pravé straně těla závěru (obr. 17).

Lučik s bicím ústrojím: Zbraň držte vertikálně. Ujistěte se, že hrot na zadní straně závěru je zapadlý v příslušném dorazu, vsuňte lučik s bicím ústrojím do příslušného otvoru, použijte přiměřeného tlaku, abyste otvory dostaly do jedné osy a vsuňte kolíky (přední kolík jako první).

Střelba

Nabijte zbraň a odjistěte. Každý tlak na spoušť způsobí výstřel, mechanismus vyhodí prázdnou nábojnici a zasune novou do komory.

Invector/Invector plus

Zbraň je vybavena výměnným zahrndlením. Značení na hlavní značí typ zahrndlení, je označeno na každé trubce ve formě zářezů. Typ Invector není zaměnitelný s typem Invector plus ani Invector DS.

- Nikdy nestřílejte, pokud nemáte namontované vyměnitelné zahrndlení.
- Používejte pouze dodaný klíč.
- Ujistěte se, že zahrndlení je řádně zašroubování do hlavní, tak aby nepřesahovalo okraj hlavní.
- Periodicky zkontrolujte správné utažení vyměnitelného zahrndlení v hlavní.
- Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nedoporučuje používat zahrndlení Full (jeden zářez) s ocelovými broky! Hrozí poškození zbraně!

Údržba

Před jakoukoliv údržbou se ujistěte, že zbraň je vybitá, a to jak komora, tak i zásobník. Zbraň musí být čištěna a mazána po každé střelbě. Doporučujeme používání Browning Légia Spray. Přesuňte závěr do zadní polohy a nastříkejte olej Légia do hlavní. Nechte působit několik minut a mezitím očistěte zbraň zvenčí otřením hladkým hadříkem lehce namočeným v oleji, aby byly odstraněny veškeré stopy potu a kov byl chráněn proti korozi. Na protahovák dejte čistý flanelový hadřík namočený v Légia oleji a vsuňte do hlavní. Čistěte hlavěň tak dlouho, dokud po vyměňování hadříků je poslední hadřík čistý. Soustřeďte se zejména na přechodový kužel mezi komorou a hlavní. Nastříkejte znovu Légia do hlavní, aby byla chráněna do dalšího používání. Nepoužívejte nadměrné množství oleje, neboť to způsobuje usazování prachu a neshořelého střelného prachu. Čas od času nastříkejte trochu oleje do mechanismu, aby se deponoval lehký olejový film mezi jednotlivými částmi, který je ochrání před korozí a umožní lehkou funkci.

Skladování

Skládujte zbraň a munici na oddělených místech a mimo dosah dětí. Zbraň má být skladována na suchém a ventilovaném místě vzdáleném od zdrojů tepla, aby se zabránilo rychlé ztrátě vlhkosti ve dřevě.

Důležité

Výrobce důrazně nedoporučuje dlouhodobě nechávat náboje v zásobníku. Dochází tím k deformaci pružiny zásobníku a ten pak může špatně podávat a způsobovat tak závalu při nabíjení. V takovém případě se nejedná o výrobní vadu a není možné tuto skutečnost reklamovat.

Dovozce: Walter Trading s.r.o.

Baumanova 48
Horoušany
250 82 p. Úvaly
tel: 281 980 186
www.waltertrading.cz

Výrobce: Browning International SA
Parc Industriel des Hauts-Sarts
3éme Ave 25
Herstal, Belgique R.P.M.
tel. +32(0)42405211
<https://browning.eu/>